

ESB64NP-IPM

Matter aktuator for solskjerming

Kompakt aktuator for én 230 V AC solskjermingsmotor, med automatisk registrering av endeposisjon.

Hovedpunkter

- Matter over Wi-Fi (2,4 GHz) og lokal betjening fra bryter.
- To retningsutganger (1+1 NO), 10 A / 250 V AC; ikke potensialfrie.
- Kan utvides med EnOcean adapter EOA64; REST API er tilgjengelig.
- Konfigureres i ELTAKO Connect; støtter trådløse oppdateringer.

Tekniske data

Forsyning og styring	12 V DC eller 110–240 V AC
Motor og kontakt	Én 230 V AC motor; 1+1 NO, 10 A / 250 V AC
Tilkobling	Skruklemmer, inntil 2,5 mm ²
Kommunikasjon	Matter over Wi-Fi 2,4 GHz; REST API; EnOcean med EOA64
Mål	46 × 45 × 20 mm, innfelt montasje
Standby	0,6 W
Produsentens artikkelnummer	30064019

Bruk og valg

Aktuell bruk: Rullegardin, persienne eller markise med egnet 230 V AC motor og separate retningsledere.

Viktig ved valg: Kontroller at motoren, spenningen og utgangenes ikke potensialfrie kobling passer anlegget. EOA64 er tilbehør.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.