

Produktark ESR12NP-230V+UC

DIN-montert impuls- og koblingsrelé

Impulsrelé for tavle med 16 A kontakt og valgbare tids- og reléfunksjoner.

Viktige egenskaper

- Én sluttende, ikke potensialfri kontakt på 16 A / 250 V AC.
- LED-belastning 230 V inntil 600 W og nullgjennomgangskobling.
- ES, ESV og ER samt utkoblingsvarsel og permanent lys.
- Separat galvanisk skilt styreinngang 8-230 V UC.

Tekniske data

Egenskap	Verdi
Montasje	DIN EN 60715 TH35; 1 modul / 18 mm
Kontakt	1 sluttende, ikke potensialfri; 16 A / 250 V AC
Lyskilder	LED 230 V inntil 600 W; glødelamper inntil 2300 W
Forsyning/styring	230 V AC; i tillegg styreinngang 8-230 V UC
Tidsinnstilling	ESV: 2-120 minutter
Dybde / standby	58 mm / 0,5 W

Bruksområde

For tavlemontert lysstyring med impuls, forsinket utkobling og ekstern styrespenning.

Modell og utførelse: Modellavklaring: forespørselen oppga ESR23NP-230V+UC; dette arket gjelder dokumentert modell ESR12NP-230V+UC.

Kilder og produsentdokumentasjon

[Eltakos produktdatablad](#) | [Bruksanvisning og nyere dokumenter](#)

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.