ELTAKO | MALTHE WINJE AUTOMASJON AS

Produktark ESR61M-UC

Multifunksjons impulsrelé

Elektronisk impuls- og koblingsrelé for fleksibel styring med to potensialfrie kontakter.

Viktige egenskaper

- Ti valgbare funksjoner for impuls, relé, serie- og gruppestyring.
- To kontakter på 10 A / 250 V AC.
- Universell styrespenning 12-230 V AC/DC (UC).
- Bistabil reléteknikk uten tap i standby.

Tekniske data

Egenskap	Verdi
Kontakter	1 + 1 sluttende, potensialfrie; 10 A / 250 V AC
Lyskilder	LED 230 V inntil 200 W; glødelamper inntil 2000 W
Styrespenning	12-230 V UC
Funksjoner	2S, 2R, WS, WR, SS1, RR, SS2, EW, GS, GR
Mål	45 x 45 x 32 mm
Standby	0 W

Bruksområde

Egnet til flere styringsmåter i innfelte installasjoner der man trenger to relékontakter.

Kilder og produsentdokumentasjon

Eltakos produktdatablad | Bruksanvisning og nyere dokumenter

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.