

# Produktark ESR61NP-230V+UC

Elektronisk impuls- og koblingsrelé

Kompakt relé med impulsfunksjon, forsinket utkobling og alternativ reléfunksjon.

## Viktige egenskaper

- Én sluttende kontakt på 10 A / 250 V AC; kontakten er ikke potensialfri.
- For 230 V LED-belastning inntil 600 W.
- Separat galvanisk skilt styreinngang for 8-230 V UC.
- Mulighet for utkoblingsvarsel og permanent lys via trykknapp.

## Tekniske data

| Egenskap       | Verdi                                             |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Kontakt        | 1 sluttende, ikke potensialfri; 10 A / 250 V AC   |
| Lyskilder      | LED 230 V inntil 600 W; glødelamper inntil 2000 W |
| Forsyning      | 230 V AC                                          |
| Styring        | 230 V eller galvanisk skilt 8-230 V UC            |
| Funksjoner     | ES, ESV med inntil 120 min forsinkelse, ER        |
| Mål og standby | 45 x 45 x 18 mm; 0,7 W                            |

## Bruksområde

Aktuelt for styring av lys med trykknapper og tidsfunksjon i kompakte innfelte installasjoner.

## Kilder og produsentdokumentasjon

[Eltakos produktdatablad](#) | [Bruksanvisning og nyere dokumenter](#)

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.