ESR64PF-IPM

Matter impuls og koblingsrelé

Innfelt relé med potensialfri NO kontakt for lokal og Matter styrt innkobling av last.

Hovedpunkter

- Potensialfri sluttekontakt 16 A / 250 V AC.
- 230 V LED inntil 600 W og gløde-/halogenlamper inntil 2000 W.
- Matter over Wi-Fi 2,4 GHz, lokal styring og REST API.
- Kan utvides med EnOcean adapter EOA64; appoppsett og trådløse oppdateringer.

Tekniske data

Forsyning og styring	12 V DC eller 110–240 V AC
Utgang	1 NO, potensialfri, 16 A / 250 V AC
LED last 230 V	Inntil 600 W
Gløde-/halogenlast 230 V	Inntil 2000 W
Tilkobling	Skruklemmer, inntil 2,5 mm²
Mål	46 × 45 × 20 mm, innfelt montasje
Standby	0,5 W
Produsentens artikkelnummer	30064021

Bruk og valg

Aktuell bruk: Lys og andre egnede laster som skal kobles via potensialfri kontakt.

Viktig ved valg: Skill mellom reléets potensialfrie kontakt og forsyningen til elektronikken. Kontroller lasttype og startstrøm mot produsentens data.

Dokumentasjon

Kilde: Eltakos produktdatablad. Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.