

# Produktark MFZ12DBT-UC

Digitalt multifunksjonelt tidsrelé med display og Bluetooth

MFZ12DBT-UC samler 18 tidsfunksjoner i én DIN-modul. Funksjon og tid kan stilles på fronten med MODE og SET eller via Bluetooth i Eltako Connect.



MFZ12DBT-UC | Artikkelnummer 23001003

## Høydepunkter

- 18 funksjoner, blant annet inn- og utkoblingsforsinkelse, impuls og taktgiver.
- Innstilling lokalt eller i Eltako Connect; valgte parametere lagres i EEPROM.
- En potensialfri vekselkontakt og Eltako Duplex for nullpunktiskobling ved korrekt 230 V AC-tilkobling.

## Tekniske data

| Egenskap                    | Verdi                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forsyning og styrespenning  | 12–230 V UC (AC/DC); forsyning lik styrespenning                  |
| Utgang                      | 1 potensialfri vekselkontakt, 10 A / 250 V AC                     |
| Lyskilder                   | 230 V LED opptil 200 W; glødelampe opptil 2 000 W*                |
| Tidsinnstilling             | 0,1–9,9 eller 1–99 sekunder, minutter eller timer; maks. 99 timer |
| Montasje og størrelse       | DIN-skinne TH35, 1 modul (18 mm), dybde 58 mm                     |
| Temperatur ved montasjested | –20 til +50 °C                                                    |
| Standbyforbruk              | 0,1–0,3 W; DX-tilkobling øker med ca. 0,1 W                       |
| Bluetooth                   | 2,4 GHz; sendeeffekt maks. 1 mW                                   |

## Funksjoner

RV · AV · AV+ · TI · TP · IA · IF · EW · AW · EAW · ARV · ARV+ · ES · SRV · ESV · ER · ON · OFF. T2 kan stilles separat for TI, TP, IA, EAW, ARV og ARV+.

**DX og nullpunkt:** Ved bryting av 230 V AC 50 Hz må N kobles til klemme (N) og L til 15(L) for nullpunktiskobling. Følg Eltakos koblingsskjema. \*Ved hyppig kobling eller korte tidsintervaller gjelder belastningsreduksjonen i bruksanvisningen.

## Kilder

[Eltakos bruksanvisning](#) · [Datablad](#) · [Produktside og dokumenter](#)

Ved installasjon gjelder alltid produktets merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning fra Eltako.