

FDV MiniSafe2

Smart Home-kontroller

Fabrikant: Eltako GmbH **Artikkelnummer:** 30000075

Sentralt styringspunkt for kompatible EnOcean-sensorer og aktuatorer via GFA5-appen.

Tekniske nøkkeldata

Egenskap	Verdi
Artikkel	30000075; bord-/veggutførelse, ikke MiniSafe2-REG
Mål / vekt	90 x 90 x 20 mm / ca. 80 g
Strømforsyning	5 V DC / 1,5 A fra 100-240 V AC adapter
Forbruk	1,3 W

Montering og sikkerhet

Plasser kontrolleren i tørt innemiljø med 0 til +40 °C og god 2,4 GHz radiodekning. Bruk oppgitt 5 V DC strømforsyning og følg leverandørens hurtigstart.

Idriftsettelse

Koble til WiFi og internettilgang under førstegangsoppsett. Registrer enheten i GFA5, legg til sendere/aktuatorer og prøv hvert scenario. Ta sikkerhetskopi av konfigurasjonen.

Drift og betjening

Normal lokal betjening kan fungere uten Internett. Fjerntilgang og oppdatering krever nett; dokumenter brukere og administransvar.

Ettersyn og vedlikehold

Sjekk app og kontroller for firmwareoppdateringer, hold sikkerhetskopi oppdatert og prøv viktige automatiseringer ved endringer.

Feilsøking

Ved kommunikasjonsfeil: sjekk 5 V forsyning, 2,4 GHz WiFi, lokal nettforbinding, enhetskompatibilitet og GFA5-oppsett før tilbakestilling.

Utskifting og avfall

Koble fra forsyning før utskifting av elektrisk utstyr. Defekt produkt sorteres som EE-avfall gjennom egnet returordning; oppdater anleggets komponentoversikt ved bytte.

Kilder og produsentdokumentasjon

[Eltakos produktdatablad](#) | [Bruksanvisning og nyere dokumenter](#)

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.