

SU12DBT/1+1-UC

Bluetooth astrour med to kanaler

Kompakt DIN astrour med display, Bluetooth og to ulike potensialfrie utganger.

Hovedpunkter

- Kanal 1: potensialfri 16 A / 250 V AC NO kontakt med nullgjennomgang.
- Kanal 2: potensialfri OptoMOS utgang 50 mA / 12–230 V UC for styresignal.
- 60 programplasser fordeles fritt mellom kanalene; tid og astro.
- Programmer på displayet eller via ELTAKO Connect.

Tekniske data

Driftspenning	12–230 V UC
Kanal 1	1 NO, potensialfri, 16 A / 250 V AC
Kanal 2	OptoMOS, potensialfri, 50 mA / 12–230 V UC
Program	Inntil 60 plasser, astrofunksjon
Montasje	TH35, 18 mm / 1 modul
Standby	0,1–0,3 W
Produsentens artikkelnummer	23200902
EI nummer	1020457

Bruk og valg

Aktuell bruk: Utendørslys, skilt og tidsstyring; kanal 2 kan gi styresignal til egnet eksternt relé.

Viktig ved valg: Kanal 2 er en 50 mA styreutgang og må ikke behandles som en 16 A lastkontakt.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.