

WSZ155CEE-16A MID

Mobil 1 fase kWh måler CEE 16 A

Mobil MID konform energimåler med CEE støpsel og skjøtekontakt for midlertidige 230 V kurser.

Hovedpunkter

- 16 A maksimal belastning; måler aktiv energi i kWh.
- MID samsvar og nøyaktighetsklasse B (1 %) ifølge Eltako.
- Kapsling IP68, støpsel/kontakt IP44; egnet for inne- og utendørs bruk.
- Viser akkumulert energi og momentan effekt; lagrer målerstand ved strømbrytning.

Tekniske data

Tilkobling	CEE støpsel og CEE skjøtekontakt, 230 V / 50 Hz
Maksimal strøm	16 A
Nøyaktighet	MID, klasse B (1 %)
Kapslingsgrad	Kapsling IP68; støpsel/kontakt IP44
Kabel og mål	1,5 m inkl. plugger; kapsling 155 × 60 × 82 mm
Indikasjon	LED 2000 blink per kWh; LCD
Egetforbruk	0,4 W
Produsentens artikkelnummer	28016117

Bruk og valg

Aktuell bruk: Tidsavgrenset forbruksmåling på egnet CEE 16 A uttak.

Viktig ved valg: Denne varianten har ikke innebygd PRCD jordfeilvern. Vurder separat vern og aktuell bruk etter installasjonens krav.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.