WSZ155DSS-16A MID

Mobil 1 fase kWh måler Schuko 16 A

Mobil MID konform energimåler med type F støpsel og skjøtekontakt for 230 V utstyr.

Hovedpunkter

- Maksimal strøm 16 A; klasse B (1 %) ifølge produsent.
- Type F støpsel og kontakt, 1,5 m kabellengde inkludert plugger.
- Kapsling IP68 og støpsel/kontakt IP44 i produsentens nyere oversikt.
- LCD viser kWh og momentan effekt; målerstand lagres uten strøm.

Tekniske data

Tilkobling	Type F (Schuko), 230 V / 50 Hz
Maksimal strøm	16 A
Nøyaktighet	MID, klasse B (1 %)
Kapslingsgrad	Kapsling IP68; støpsel/kontakt IP44
Kabel og mål	1,5 m inkl. plugger; kapsling 155 × 60 × 82 mm
Indikasjon	LED 2000 blink per kWh; LCD
Egetforbruk	0,4 W
Produsentens artikkelnummer	28016115

Bruk og valg

Aktuell bruk: Flyttbar forbruksmåling for egnet Schuko tilkoblet 230 V utstyr.

Viktig ved valg: Dette er grunnvarianten uten ekstra PRCD. Kapslingsgrad for kontaktleddene og plassering av skjøter avgjør bruken ute.

Dokumentasjon

Kilde: Eltakos produktdatablad. Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.